

# MOL DSG / DCT Fluid

## olej pre dvojspojkové prevodovky



MOL DSG/ DCT Fluid je vynikajúci prevodový olej vyrobený z hlboko hydrokrakovaných, vysoko kvalitných základových olejov a špeciálneho systému prísad, ktorý spĺňa požiadavky najvyššej kvality. Poskytuje vynikajúcu ochranu proti opotrebeniu a vysoký výkon pre mokré spojky.

### Použitie



Prevodový olej pre osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá vybavené s dvojspojkovou prevodovkou

### Vlastnosti a výhody

Optimálne charakteristiky trenia

Mokré spojky pracujú ticho a bez chvenia

Vynikajúce nízkoteplotné vlastnosti

Palivo šetriaca prevádzka pri nízkych teplotách

Nízka penivosť

Súvislý, stabilný mazací film, aj pri vysokých otáčkach

Vynikajúca odolnosť voči opotrebovaniu

Dlhá životnosť prevodu a spoľahlivá prevádzka

Výnimočná tepelná a oxidačná stálosť

Dokonalá ochrana proti tvorbe kalov a usadenín

### Špecifikácie a súhlasy

VW G 052 182 (TL 52 182)  
VW G 052 529 (TL 52 529)  
BMW 83 22 0 440 214  
BMW 83 22 2 147 477  
BMW 83 22 2 148 578  
BMW 83 22 2 148 579  
Ford M2C936A  
MZ320065 Dia-Queen SSTF-I  
PSA 9734.S2  
Porsche Oil No. 999.917.080.00  
Volvo 1161838/1161839  
Nissan 999MP-GTRT00P  
VW G 055 529

### Vlastnosti

| Vlastnosti                                            | Typické hodnoty   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Vzhľad                                                | žltý, číry, jasný |
| Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]          | 0,854             |
| Kinematická viskozita pri 40 °C [mm <sup>2</sup> /s]  | 34,3              |
| Kinematická viskozita pri 100 °C [mm <sup>2</sup> /s] | 7,20              |
| Bod tuhnutia [°C]                                     | -42               |
| Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]   | 200               |

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

# MOL DSG / DCT Fluid

## olej pre dvojspojkové prevodovky



### Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale na suchom, dobre vetranom mieste.

Uchovávajte mimo dosahu priameho ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Pri preprave, skladovaní a používaní výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a environmentálne predpisy týkajúce sa produktov z minerálnych olejov.

Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.

Prevodové oleje sú hotové formulácie mazív, kde nie sú potrebné ďalšie prísady, ktoré môžu mať za následok nepredvídateľné nepriaznivé účinky.

Výrobca a distribútor nenesú zodpovednosť za takéto možné škody.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: +5°C - +40°C