

MOL Arol 2T

olej pre dvojtaktné motory



MOL Arol 2T je predriedený dvojtaktný motorový olej na všeobecné použitie vyrobený z vysoko rafinovaných minerálnych základových olejov a prísad, ktoré zabraňujú oxidácii, korózii, opotrebovaniu a usadeninám. Odporúčaný zmiešavací pomer je 1:50. MOL Arol 2T sa neodporúča používať v zmesi, ktorou sú mazané dvojtaktné motory pracujúce s palivami obsahujúcimi bioetanol (E85).

Použitie



Dvojtaktné benzínové motory osobných automobilov a motocyklov starších konštrukcií mazané zmesou oleja a benzínu alebo vstrekovaním oleja

Vlastnosti a výhody

Obsahuje špeciálne prísady

Dokonale miešateľný s palivom

Dobrá čistiaca schopnosť

Udržiava časti motora čisté a zabraňuje zanášaniam zapaľovacích sviečok

Špecifikácie a súhlasy

API TA

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15 °C [g/cm ³]	0,868
Kinematická viskozita pri 20 °C [mm ² /s]	78,7
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm ² /s]	31,0
Bod tuhnutia [°C]	-27
Bod vzplanutia v otvorenom tegliku (Cleveland) [°C]	95
Sulfátový popol [% (m/m)]	0,23

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale na suchom, dobre vetranom mieste.

Uchovávajte mimo dosahu priameho ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Pri preprave, skladovaní a používaní výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a environmentálne predpisy týkajúce sa produktov z minerálnych olejov.

Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.

Motorové oleje sú hotové formulácie mazív, kde nie sú potrebné ďalšie prísady, ktoré môžu mať za následok nepredvídateľné nepriaznivé účinky.

Výrobca a distribútor nenesú zodpovednosť za takéto možné škody.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40 °C