

MOL Dynamic Max 10W-40

čiasťočne syntetický motorový olej



MOL Dynamic Max 10W-40 je vysoko výkonný motorový olej vyrobený technológiou dvojitého mazacieho filmu, z časti zo syntetických olejov a s použitím komplexného systému prísad, ktorý zaisťuje vysoké výkonnostné úrovne požadované európskymi a americkými normami pre benzínové a naftové motory.

Použitie



Preplňované alebo nepreplňované, benzínové alebo naftové motory osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel (do 3.5 t)

Preplňované a nepreplňované motory a motory s priamym vstrekovaním

Vlastnosti a výhody

Technológia dvojitého mazacieho filmu

Zabraňuje kontaktu a opotrebovaniu kovových povrchov vytvorením tekutého filmu v normálnej prevádzke motora a molekulovej ochrannnej vrstvy v prípade extrémneho zaťaženia

Nízka prchavosť

Nižšia spotreba oleja a zníženie emisií škodlivých látok
Ekonomická prevádzka

Vynikajúca strihová stálosť

Zachováva si viskozitné vlastnosti počas celého výmenného intervalu oleja

Výnimočná tepelná a oxidačná stálosť

Dlhodobu odoláva procesu starnutia a netvorí sa škodlivé usadeniny

Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 10W-40

API SN

MB-Approval 229.3

TEDOM 258-1

ACEA A3/B4

ACEA A3/B3

API CF

API SL

VW 502 00/505 00

Renault RN0700

Renault RN0710

Fiat 9.55535-G2

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm ³]	0,866
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm ² /s]	93
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm ² /s]	14,8
Viskozitný index	167
Bod tuhnutia [°C]	-45
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]	230
Číslo celkovej alkality (BN) [mg KOH/g]	8,5

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

MOL Dynamic Max 10W-40

čiasťočne syntetický motorový olej



Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale na suchom, dobre vetranom mieste.

Uchovávajte mimo dosahu priameho ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Pri preprave, skladovaní a používaní výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a environmentálne predpisy týkajúce sa produktov z minerálnych olejov.

Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.

Motorové oleje sú hotové formulácie mazív, kde nie sú potrebné ďalšie prísady, ktoré môžu mať za následok nepredvídateľné nepriaznivé účinky.

Výrobca a distribútor nenesú zodpovednosť za takéto možné škody.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C