

MOL Essence 5W-40

syntetický motorový olej



MOL Essence 5W-40 je moderný produkt vyrobený z vysoko výkonných syntetických základových olejov, ktoré poskytujú trojitú antioxidačnú ochranu, použitím komplexného systému prísad, vyvinutý pre osobné automobily a úžitkové vozidlá.

Použitie



Preplňované alebo nepreplňované, benzínové alebo naftové motory osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel (do 3.5 t)

Preplňované a nepreplňované motory a motory s priamym vstrekom

Vlastnosti a výhody

Trojité antioxidačné ochrany

Zabraňuje vzniku voľných radikálov spôsobujúcich starnutie oleja pomocou trojitej antioxidačnej ochrany, čím sa zvyšuje životnosť motorového oleja a motora

Extrémne nízkoteplotné vlastnosti

Zabezpečuje ľahké štartovanie aj v extrémnom chlade, zvyšuje životnosť autobatérie

Extrémne dlhá životnosť oleja

Znižuje frekvenciu prestojov, prevádzkových nákladov a znečistenie životného prostredia

Nízka prchavosť

Nižšia spotreba oleja a zníženie emisií škodlivých látok
Ekonomická prevádzka

Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 5W-40
MB-Approval 229.3
ACEA A3/B4
API SM/CF
VW 502 00/505 00
GM-LL-B-025
Renault RN0700
Renault RN0710

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm ³]	0,857
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm ² /s]	84,5
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm ² /s]	14,2
Bod tuhnutia [°C]	-42
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]	230

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

MOL Essence 5W-40

syntetický motorový olej



Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale na suchom, dobre vetranom mieste.

Uchovávajte mimo dosahu priameho ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Pri preprave, skladovaní a používaní výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a environmentálne predpisy týkajúce sa produktov z minerálnych olejov.

Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.

Motorové oleje sú hotové formulácie mazív, kde nie sú potrebné ďalšie prísady, ktoré môžu mať za následok nepredvídateľné nepriaznivé účinky.

Výrobca a distribútor nenesú zodpovednosť za takéto možné škody.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C